



### Техническая характеристика

Максимальная мощность	кВт/кВА	120/150
Номинальная мощность	кВт/кВА	108/135
Напряжение	В	400/230
Частота	Гц	50
Коэффициент мощности		0,8
Запас топливного бака	ч	8-10

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
3000	1050	1450	1650

### Комплектация

- ✓ Шумозащитный кожух
- ✓ Автоматический заряд АКБ
- ✓ Подогрев О/Ж и топливного бака
- ✓ Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- ✓ Замок горловины бака

### Двигатель

Модель	1106A-70TG1	Объем охлаждающей системы	л	36
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	24
Число цилиндров	6	Расход топлива при 100%	л/ч	22
Мощность	кВт 139.9	при 75%	л/ч	16.5
Объем	л 7.01	при 50%	л/ч	11
Диаметр/ход поршня	мм 105x135	Регулятор оборотов		электронный
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24

### Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE274E	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность	кВт /кВА 120/150	Класс изоляции	H
Напряжение	В 400/230	Класс защиты	IP23
Частота	Гц 50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток	А 216	Тип соединения	звездочка

### Контроллер Smart Gen

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)