



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
3000	1100	1650	1750



Двигатель

Модель	R6110IZLD	Объем охлаждающей системы	л	30
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	20
Число цилиндров	6	Расход топлива при 100%	л/ч	32.3
Мощность	кВт 175	при 75%	л/ч	24.2
Объем	л 7.15	при 50%	л/ч	16.2
Диаметр/ход поршня	мм 115x130	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24



Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE274H	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность	кВт /кВА 150/188	Класс изоляции	H
Напряжение	В 400/230	Класс защиты	IP23
Частота	Гц 50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток	А 270	Тип соединения	звездочка

Техническая характеристика

Максимальная мощность	кВт/кВА	160/200
Номинальная мощность	кВт/кВА	150/188
Напряжение	В	400/230
Частота	Гц	50
Коэффициент мощности		0,8
Объем топливного бака	л	230

- ### Комплектация
- ✓ Шумозащитный кожух
 - ✓ Автоматический заряд АКБ
 - ✓ Подогрев О/Ж и топливного бака
 - ✓ Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
 - ✓ Замок горловины бака



Контроллер WECAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)