



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2000	900	1200	880

Двигатель

Модель	ZH4102D		Объем охлаждающей системы	л	18
Конструкция/тип	рядный/4-тактный		Объем масляной системы	л	12
Число цилиндров	4		Расход топлива при 100%	л/ч	6.75
Мощность	кВт	35	при 75%	л/ч	5.07
Объем	л	3.61	при 50%	л/ч	3.38
Диаметр/ход поршня	мм	105x115	Регулятор оборотов	механический	
Система впуска воздуха	с турбо наддувом		Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное		Напряжение в системе	В	24

Альтернатор

Марка	SHENGXING		Количество фаз	3	
Модель	WE184H		Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Тип	бесщеточный		Стабилизатор напряжения	AVR	
Номинальная мощность	кВт /кВА	30/37.5	Класс изоляции	H	
Напряжение	В	400/230	Класс защиты	IP23	
Частота	Гц	50	Регулирование напряжения	± 0.5%	
Номинальный ток	А	54	Тип соединения	звездочка	



Контроллер WECAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)