



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2400	1000	1300	1330

Двигатель

Модель	R4108AZLD	Объем охлаждающей системы	л	21
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	15
Число цилиндров	4	Расход топлива при 100%	л/ч	14.4
Мощность кВт	90	при 75%	л/ч	10.8
Объем л	4.28	при 50%	л/ч	7.25
Диаметр/ход поршня мм	105x125	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24

Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE224G	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность кВт /кВА	64/80	Класс изоляции	H
Напряжение В	400/230	Класс защиты	IP23
Частота Гц	50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток А	115.2	Тип соединения	звездочка



Контроллер WECAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)